Arbeitsfugensysteme
Bodenplatte / Wand

Regeldetail



Prüfbericht BBBW 1 0680199 LGA TÜV Rheinland Group

DAfStb

Gemäß Prüfbericht der LGA wurde der monolithische Verbund in Arbeitsfugen nachgewiesen, d.h. aus dieser Sicht können die Anforderungen einer **"verzahnten Fuge"** nach **DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04** erreicht werden.

Standardausführung

TRiGOFORM® Arbeitsfugensystem compact 4000, mit werkseitiger Aussteifung einseitig, für Arbeitsfuge (Aufkantung) Bodenplatte / Wand, einseitig Streckgitter, mittig eingeschweißtes Fugenblech, 250 / 2,0 mm, für Stoßverklebung mit TRiGOdicht mit AbP oder Stoßverschweißung.
Elementlänge: 2.400 mm
Ausführung: siehe Datenblatt
Bauseitige Abstützung erforderlich !

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß B x H, mm	Element kg/m	B / W €/lfm
05110-1000-0125	**125 / 125**	7,40	
05110-1000-0250	**250 / 125**	7,90	

Mindermengen	**Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €**
Sonderlängen	**10% Aufpreis / max. 10,0 m (Blockfugenlänge)**
Fugenplanung	**10 % vom Nettowarenwert**

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße in mm	Netto-Preis in €
Fugenblech in Edelstahl			
Werkstoff 1.4404	11625-0000-0000	**250 / 2,0**	

Formstücke		Einbaumaße	
Ecke	05110-0400-0200	**- 1000**	
 **T-Stück**	05110-0400-0300	**- 1000**	
 **Kreuz**	05110-0400-0400	**- 1000**	
 **Z-Stück**	05110-0400-0600	**- 1000**	
 **Rund**	05110-0400-0700	**- 1000**	
Polygonschnitt	11510-0000-0000	**nach Plan**	
Konturschnitt	11520-0000-0000	**nach Plan**	
Gefälleschnitt	11530-0000-0000	**nach Plan**	

TRiGOdicht Kleb- und Dichtmasse mit AbP + Schraubbügel			
	60-52-55650	**600ml Beutel**	
	60-55000-1	**Schraubbügel**	
	60-55-35151	**Handpresse**	
Butylband 30/1,5 mm werkseitig aufgeklebt			
	11700-0000-0000	**einseitig / 2-fach**	
	11750-0000-0000	**beidseitig / 4-fach**	

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!