
Arbeitsfugensysteme

Bodenplatte / Wand





Gemäß Prüfbericht der LGA wurde der monolithische Verbund in Arbeitsfugen nachgewiesen, d.h. aus dieser Sicht können die Anforderungen einer "verzahnten Fuge" nach DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 erreicht werden.

Standardausführung

TRIGOFORM® Arbeitsfugensystem compact 4000, mit werkseitiger Aussteifung beidseitig, für Arbeitsfuge (Aufkantung) Bodenplatte / Wand, beidseitig Streckgitter, mittig eingeschweißtes Fugenblech, 300 / 2,0 mm, für Stoßverklebung mit TRIGOdicht mit AbP oder Stoßverschweißung,

Elementlänge: 2.400 mm Ausführung: siehe Datenblatt Bauseitige Abstützung erforderlich!

Produktinformationen			Preis
Artikel-	Einbaumaß	Element	B/W
nummer	B x H, mm	kg/m	€/lfm
05320-1000-0150	150 / 150	12,60	
05320-1000-0250	250 / 150	13,85	
05320-1000-0400	400 / 150	15,25	
05320-1000-0600	600 / 150	16,75	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	10% Aufpreis / max. 10,0 m (Blockfugenlänge)
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße in mm	Netto- Preis in €
Fugenblech in Edelstahl			
Werkstoff 1.4404	11630-0000-0000	300 / 2,0	

Formstücke	Einbaumaße		
Ecke	05320-0400-0200	- 1000	
T-Stück	05320-0400-0300	- 1000	
Kreuz	05320-0400-0400	- 1000	
	X		
Z-Stück	05320-0400-0600	- 1000	
Rund	05320-0400-0700	- 1000	
Polygonschnitt	11510-0000-0000	nach Plan	
Konturschnitt	11520-0000-0000	nach Plan	
Gefälleschnitt	11530-0000-0000	nach Plan	J

TRiGOdicht Kleb- und Di	chtmasse mit AbP + S	chraubbügel	
	60-52-55650	600ml Beutel	
	60-55000-1	Schraubbügel	
	60-55-35151	Handpresse	
Butylband 30/1,5 mm werkseitig aufgeklebt			
	11700-0000-0000	einseitig / 2-fach	
	11750-0000-0000	beidseitig / 4-fach	

