


Arbeitsfugensysteme

Bodenplatte / Wand



Prüfbericht
BBW 1 088019

LGAC
TÜV Riteinland Group

Gemäß Prüfbericht der LGA wurde der monolithische Verbund in Arbeitsfugen nachgewiesen, d.h. aus dieser Sicht können die Anforderungen einer "verzahnten Fuge" nach DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 erreicht werden.

Standardausführung

TRIGOFORM® Arbeitsfugensystem compact 4000, mit werkseitiger Aussteifung beidseitig, für Arbeitsfuge (Aufkantung) Bodenplatte / Wand, beidseitig Streckgitter, mittig eingeschweißtes Fugenblech, 400 / 2,0 mm, für Stoßverklebung mit TRIGOdicht mit AbP oder Stoßverschweißung,

Elementlänge: 2.400 mm Ausführung: siehe Datenblatt Bauseitige Abstützung erforderlich!

Produktinformationen			Preis	
Artikel- nummer	Einbaumaß B x H, mm	Element kg/m	B / W €/Ifm	
05330-1000-0250	250 / 200	14,30		
05330-1000-0400	400 / 200	15,75		
05330-1000-0600	600 / 200	17,10		

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	10% Aufpreis / max. 10,0 m (Blockfugenlänge)
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße in mm	Netto- Preis in €
Fugenblech in Edelstahl			
Werkstoff 1.4404	11635-0000-0000	400 / 2,0	

Formstücke	Einbaumaße		
Ecke	05330-0400-0200	- 1000	
Lore			
T-Stück	05330-0400-0300	- 1000	
1-Stuck			
Kreuz	05330-0400-0400	- 1000	
Rieuz			
Z-Stück	05330-0400-0600	- 1000	
Z-Stuck			
Rund	05330-0400-0700	- 1000	
Polygonschnitt	11510-0000-0000	nach Plan	
Konturschnitt	11520-0000-0000	nach Plan	
Gefälleschnitt	11530-0000-0000	nach Plan	

	TRiGOdicht Kleb- und Dichtmasse mit AbP + Schraubbügel			
	(The state of	60-52-55650	600ml Beutel	
		60-55000-1	Schraubbügel	
	The Action	60-55-35151	Handpresse	
	Butylband 30/1,5 mm werkseitig aufgeklebt			
		11700-0000-0000	einseitig / 2-fach	
	2	11750-0000-0000	beidseitig / 4-fach	

