

05500
Aufkantung - compact 4000

Arbeitsfugensysteme
Wand / Decke

Regeldetail



Prüfbericht BBBW 1 0680199 LGA TÜV Rheinland Group

DAfStb

Gemäß Prüfbericht der LGA wurde der monolithische Verbund in Arbeitsfugen nachgewiesen, d.h. aus dieser Sicht können die Anforderungen einer **"verzahnten Fuge"** nach **DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04** erreicht werden.

Standardausführung
TRiGOFORM® Arbeitsfugensystem compact 4000, mit werkseitiger Aussteifung. Fugenblech, 250 / 2,0 mm, für Stoßverklebung mit TRiGOdicht mit AbP oder Stoßverschweißung.
Elementlänge: 2.400 mm
Ausführung: siehe Datenblatt
Bauseitige Abstützung erforderlich !

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß Breite mm	Element kg/m	W / D €/lfm
05500-2000-0200	**200**	6,50	
05500-2000-0250	**250**	6,80	
05500-2000-0300	**300**	7,00	
05500-2000-0350	**350**	7,50	
05500-2000-0400	**400**	8,00	
05500-2000-0450	**450**	8,50	
05500-2000-0500	**500**	9,00	
05500-2000-0550	**550**	9,50	
05500-2000-0600	**600**	10,00	

Mindermengen	**Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €**
Sonderlängen	**10% Aufpreis / max. 10,0 m (Blockfugenlänge)**
Fugenplanung	**10 % vom Nettowarenwert**

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße in mm	Netto-Preis in €
Fugenblech in Edelstahl			
Werkstoff 1.4404	11625-0000-0000	**250 / 2,0**	
TRiGOdicht Kleb- und Dichtmasse mit AbP + Schraubbügel			
	60-52-55650	**600ml Beutel**	
	60-55000-1	**Schraubbügel**	
	60-55-35151	**Handpresse**	
Butylband 30/1,5 mm werkseitig aufgeklebt			
	11700-0000-0000	**einseitig / 2-fach**	
	11750-0000-0000	**beidseitig / 4-fach**	

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

TRiGOFORM® Normengerechte Abschalsysteme ... für Bauteilfugen

Kontakt:
TRiGOSYS GmbH · Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 · Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 · Mail: info@trigosys.de · Internet: www.trigoform.eu