Arbeitsfugensysteme
Wand / Decke

Regeldetail



Prüfbericht BBBW 1 0680199 LGA TÜV Rheinland Group

DAfStb

Gemäß Prüfbericht der LGA wurde der monolithische Verbund in Arbeitsfugen nachgewiesen, d.h. aus dieser Sicht können die Anforderungen einer **"verzahnten Fuge"** nach **DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04** erreicht werden.

Standardausführung

TRiGOFORM® Arbeitsfugensystem compact 4000, mit werkseitiger Aussteifung, für Arbeitsfuge (Aufkantung) Wand / Decke, einseitig Streckgitter, Fugenbandkorb, für 200 - 320 mm breite Arbeitsfugenbänder.
Elementlänge: 2.400 mm
Ausführung: siehe Datenblatt
Bauseitige Abstützung erforderlich !

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß B x H, mm	Element kg/m	W / D €/lfm
05810-2000-0200	**200 / 100 - 160**	7,00	
05810-2000-0250	**250 / 100 - 160**	8,00	
05810-2000-0300	**300 / 100 - 160**	9,00	
05810-2000-0350	**350 / 100 - 160**	10,00	
05810-2000-0400	**400 / 100 - 160**	11,00	
05810-2000-0450	**450 / 100 - 160**	12,00	
05810-2000-0500	**500 / 100 - 160**	13,00	
05810-2000-0550	**550 / 100 - 160**	14,00	
05810-2000-0600	**600 / 100 - 160**	15,00	

Mindermengen	**Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €**
Sonderlängen	**10% Aufpreis / max. 10,0 m (Blockfugenlänge)**
Fugenplanung	**10 % vom Nettowarenwert**

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße in mm	Netto-Preis in €
Formstücke		**Einbaumaße**	
Ecke	05810-0400-0200	**- 1000**	
T-Stück	05810-0400-0300	**- 1000**	
 **Kreuz**	05810-0400-0400	**- 1000**	
 **Z-Stück**	05810-0400-0600	**- 1000**	
 **Rund**	05810-0400-0700	**- 1000**	
Polygonschnitt	11510-0000-0000	**nach Plan**	
Konturschnitt	11520-0000-0000	**nach Plan**	
Gefälleschnitt	11530-0000-0000	**nach Plan**	

Fugenbandkorb-Innenmaß	11800-0000-0000	**30**	

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!