


Dehnfugensysteme, einteilig

Bodenplatte



Standardausführung

TRIGOFORM® Dehnfugensystem, einteilig, aus Stahl, blank, für BoPla, mit werkseitiger Teilaussteifung, beidseitig und aufgeschweißten Baustahlbügeln als Elementfuß. Stoßübergreifung, sowie außenliegende FB-führung. Streckgitter, ST 18, beidseitig. Trennfugeneinlage aus Mineralwolle nach DIN EN 13501-1, 20 mm, verschraubt mit Spezialschrauben und Spezialdübel.

Elementlänge: 2.400 mm Ausführung: siehe Datenblatt

Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken!

Pro	Preis		
Artikel- nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
40200-1000-0300	300	3,65	
40200-1000-0350	350	4,03	
40200-1000-0400	400	4,37	
40200-1000-0450	450	4,80	
40200-1000-0500	500	5,46	
40200-1000-0550	550	5,96	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €			
Sonderlängen	7% Aufpreis			
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert			

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto- Preis in €
Querkraft-Dorne			
- 1.27			
人	alle Hersteller		
Elektrische Entko	oplung		
	11190-0000-0000	7	
Ausführung nach	Laserprotokoll		
	11570-0000-0000		
	000 (" 4 1-1		
	co 200, fur Anschlus	s Bohrpfahl -	
	co 200, fur Anschlus	s Bohrpfahl -	
Dichtwinkel aus ecoder Schlitzwand	11650-0000-0000	s Bohrpfahl - 200 / 150	
	11650-0000-0000	200 / 150	
oder Schlitzwand	11650-0000-0000 11655-0000-0000	200 / 150 200 / 200 200 / 250	
oder Schlitzwand	11650-0000-0000 11655-0000-0000 11660-0000-0000	200 / 150 200 / 200 200 / 250	

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto- Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, wer	kseitig montiert		
	11180-0000-0000		
Lochausschnitte nach Pla		1	
	11230-0000-0000	- Ø 50	
-	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge			
	11430-0000-0000	nach Statik	
	11430-0000-0000	Hacii Statik	
Formstücke		Einbaumaße	
	40200-0400-0200	- 1000	
Ecke	40200-0400-0210	1001 - 2000	
T-Stück	40200-0400-0300	- 1000	
1-Stuck	40200-0400-0310	1001 - 2000	
Kreuz	40200-0400-0400	- 1000	
THOUSE THE STATE OF THE STATE O	40200-0400-0410	1001 - 2000	U'
Voute	40200-0400-0500	- 1000	
	40200-0400-0510	1001 - 2000	
Z-Stück	40200-0400-0600	- 1000	
	40200-0400-0610	1001 - 2000	
Rund	40200-0400-0700	- 1000	
Polygonschnitt	40200-0400-0710 11510-0000-0000	1001 - 2000 nach Plan	
Konturschnitt	11520-0000-0000	nach Plan	
Edelstahlbleche, werkseit			
Zuorotumbroomo, workoom	11600-0000-0000	0,8 / 100	
	11610-0000-0000	1,5 / 100	
Schwerlastprofil, siehe Da		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
T 4	11350-0000-0000	Stahl, walzblank	
Typ 1	11355-0000-0000	Edelstahl 1.4301	
Typ 2	11360-0000-0000	Stahl, walzblank	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	11365-0000-0000	Edelstahl 1.4301	
Justiereinrichtung mit Ge		eller,	
4 Stück, je Elementlänge:	2.400 mm		
		T	
	11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Ed	oletabletolleebraubo	und	
Streckgitterstreifen, 4 Stü			
	. ,,.		
THE PERSON NAMED IN	11830-0000-0000		
Kopf-, Fuß- und Wandaus	bildung DFA nach Ty	p, siehe Datenblatt	
	11450-0000-0000	Typ 1 (Standard)	
	11455-0000-0000	Typ 2	
) (11460-0000-0000	Typ 3	
	11465-0000-0000	Typ 4	
 X	11470-0000-0000	Typ 5	
Hohlraum - Steckprofil für	r Kopfausbildung, De	ehnfuge	
	11940 0000 0000	40 v 20 v 0 0	
	11840-0000-0000	40 x 22 x 0,8	
TRiGOFORM [®] Schnellspa	11845-0000-0000	60 x 22 x 0,8	
TRIGOT ORWI OCHHERSPA	Pr.	orungaayateille DF	
T		siehe Produkt-	
	Ŗ.	gruppe 15	
2	T		