


Dehnfugensysteme, einteilig

Bodenplatte



Standardausführung

TRIGOFORM® Dehnfugensystem, einteilig, aus Stahl, blank, für BoPla, mit werkseitiger Aussteifung, beidseitig und aufgeschweißten Baustahlbügeln als Elementfuß. Stoßübergreifung, sowie außenliegende FB-führung. Streckgitter, ST 18, beidseitig. Trennfugeneinlage aus Mineralwolle nach DIN EN 13501-1, 20 mm, verschraubt mit Spezialschrauben und Spezialdübel.

Elementlänge: 2.400 mm Ausführung: siehe Datenblatt

Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken!

| Pro | Preis | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-------------|-------|--|--|--|--|--|
| Artikel- | Einbaumaß | Element | €/Ifm | | | | | |
| nummer | mm | kg/m | | | | | | |
| 40210-1000-0600 | 600 | 6,55 | | | | | | |
| 40210-1000-0650 | 650 | 7,05 | | | | | | |
| 40210-1000-0700 | 700 | 7,67 | | | | | | |
| 40210-1000-0750 | 750 | 8,12 | | | | | | |
| 40210-1000-0800 | 800 | 8,76 | | | | | | |
| 40210-1000-0850 | 850 | 9,30 | | | | | | |
| 40210-1000-0900 | 900 | 9,87 | | | | | | |
| 40210-1000-0950 | 950 | 10,33 | | | | | | |
| 40210-1000-1000 | 1000 | 10,99 | | | | | | |
| Preise in | n Plan | | | | | | | |
| 40210-1000-5000 | ah 1 001 | 10 00 kg/m² | | | | | | |

| Mindermengen | Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- € | |
|--------------|---|--|
| Sonderlängen | 7% Aufpreis | |
| Fugenplanung | 10 % vom Nettowarenwert | |

| i ugenpianung | 10 /6 V | 10 % voili ivettowarenwert | | |
|--------------------|---------------------|----------------------------|------------|--|
| | | | | |
| Optionen / | Artikelnummer | Maße: mm | Netto- | |
| Aufpreise | Artikemummer | waise. | Preis in € | |
| Querkraft-Dorne | | | | |
| | | | | |
| K. S. S. C. | alle Hersteller | | | |
| | | | | |
| Elektrische Entkop | pplung | | | |
| | 11190-0000-0000 | | | |
| Ausführung nach l | Laserprotokoll | | | |
| | 11570-0000-0000 | | | |
| Dichtwinkel aus ed | o 200, für Anschlus | s Bohrpfahl - | | |
| oder Schlitzwand | | - | | |
| | | | | |
| | 11650-0000-0000 | 200 / 150 | | |
| | 11655-0000-0000 | 200 / 200 | | |
| | 11660-0000-0000 | 200 / 250 | | |
| Stärke der Trennfu | geneinlage aus Min | eralfaser | | |
| | 11870-0000-0000 | 30 | | |
| | 11880-0000-0000 | 40 | | |

| Optionen / A | ufpreise | Artikelnummer | Maße: mm | Netto- Preis in (|
|----------------|---------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| Dübelhülsen, 2 | 2-teilig, wer | kseitig montiert | | |
| | | 11180-0000-0000 | | |
| ochausschnit. | tte nach Pla | | _ ~ = 0 | |
| | - | 11230-0000-0000 | - Ø 50 | |
| | | 11240-0000-0000 | Ø 51 - 100 | |
| Querkraft | Hugo | 11250-0000-0000 | Ø 101 - 250 | |
| KIN | liuge | | | |
| | - | 11430-0000-0000 | nach Statik | |
| | - | 11100 0000 0000 | naon otatik | |
| Formstü | icke | | Einbaumaße | |
| | | 40210-0400-0200 | - 1000 | |
| | Ecke | 40210-0400-0210 | 1001 - 2000 | |
| | - 0 1 | 40210-0400-0300 | - 1000 | |
| | T-Stück | 40210-0400-0310 | 1001 - 2000 | |
| | V | 40210-0400-0400 | - 1000 | |
| | Kreuz | 40210-0400-0410 | 1001 - 2000 | |
| | Voute | 40210-0400-0500 | - 1000 | |
| | Voule | 40210-0400-0510 | 1001 - 2000 | |
| | Z-Stück | 40210-0400-0600 | - 1000 | |
| | Z-Stuck | 40210-0400-0610 | 1001 - 2000 | |
| | Rund | 40210-0400-0700 | - 1000 | |
| | rtuna | 40210-0400-0710 | 1001 - 2000 | |
| Polygons | chnitt | 11510-0000-0000 | nach Plan | |
| Konturso | | 11520-0000-0000 | nach Plan | |
| delstahlblech | e, werkseit | ig angepunktet (Wei | rkstoff 1.4016) | |
| | 3 | 11600-0000-0000 | 0,8 / 100 | |
| | | 11610-0000-0000 | 1,5 / 100 | |
| chwerlastpro | fil, siehe Da | | | |
| | Typ 1 | 11350-0000-0000 | Stahl, walzblank | |
| | | 11355-0000-0000 | Edelstahl 1.4301 | |
| | Typ 2 | 11360-0000-0000 11365-0000-0000 | Stahl, walzblank Edelstahl 1.4301 | |
| uotioroiprioht | una mit Co | lenkfuß und Gummi | | |
| Stück, je Elei | _ | | teller, | |
| | Town You | | | |
| 1 | 1 | 11820-0000-0000 | | |
| = | <u></u> | 11020 0000 0000 | | |
| ustiereinricht | ung mit Ed | elstahlstellschraube | und | |
| treckgitterstr | eifen, 4 Stü | ck, je Elementlänge | : 2.400 mm | |
| | | | | |
| MILLION W. | THE PARTY OF | 11830-0000-0000 | | |
| | | | | |
| opf-, Fuß- un | d Wandaus | bildung DFA nach T | yp, siehe Datenblatt | |
| | | 11450-0000-0000 | Typ 1 (Standard) | |
| To the second | | 11455-0000-0000 | Typ 2 | |
| | | 11460-0000-0000 | Typ 3 | |
| | | 11465-0000-0000 | Typ 4 | 10 |
| 1 1 | | 11470-0000-0000 | Typ 5 | |
| lohlraum - Ste | eckprofil fü | r Kopfausbildung, D | ehnfuge | |
| | | (6) | | |
| | | 11840-0000-0000 | 40 x 22 x 0,8 | |
| | | 11845-0000-0000 | 60 x 22 x 0,8 | |
| RIGOFORM® | Schnellspa | nn- und Rückverank | terungssysteme DF | |
| | | - Andrew - A | 0 | |
| | | A. E. | siehe Produkt- | |
| | | | gruppe 15 | |