
Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

Dehnfugensysteme, einteilig

Bodenplatte



Standardausführung

TRIGOFORM® Dehnfugensystem, einteilig, aus Stahl, blank, für BoPla, Z-Form, mit werkseitiger Aussteifung, einseitig und aufgeschweißten Baustahlbügeln, Stoßübergreifung. Horizontales Staublech, nach Bedarf. Außen- und innenliegende (15° Kantung) FB-führung, nach FB-Typ. Streckgitter, ST 18, einseitig. Trennfugeneinl. aus Mineralw. nach DIN EN 13501-1, 20 mm, verschr. mit Spezialschr. und Spezialdübel. Elementlänge: 2.400 mm

Ausführung: siehe Datenblatt

Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken!

Pro	Preis				
Artikel- nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm		
40480-1000-0400	400				
40480-1000-0500	500				
40480-1000-0600	600				
40480-1000-0700	700				
40480-1000-0800	800				
40480-1000-0900	900				
40480-1000-1000	1.000				
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan					
40480-1000-5000	ab 1.001				

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €		
Sonderlängen	7% Aufpreis		
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert		

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto- Preis in €
Querkraft-Dorne			
- L			
	alle Hersteller	7	
Elektrische Entkop	oplung		
	11190-0000-0000		
Ausführung nach	Laserprotokoll		
	11570-0000-0000		
Dichtwinkel aus ed oder Schlitzwand	co 200, für Anschlus	s Bohrpfahl -	
	11650-0000-0000	200 / 150	
	11650-0000-0000 11655-0000-0000	200 / 150 200 / 200	
Stärke der Trennfu	11655-0000-0000	200 / 200 200 / 250	
Stärke der Trennfu	11655-0000-0000 11660-0000-0000	200 / 200 200 / 250	
Stärke der Trennfu	11655-0000-0000 11660-0000-0000 ugeneinlage aus Mine	200 / 200 200 / 250 eralfaser	

Optionen	/ Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto- Preis in €	
Dübelhülser	n, 2-teilig, wer	kseitig montiert			
		11180-0000-0000			
Lochaussch	nitte nach Pla	an	1		
		11230-0000-0000	- Ø 50		
		11240-0000-0000	Ø 51 - 100		
		11250-0000-0000	Ø 101 - 250		
Querki	raftfuge		W. C		
	raze _k	11430-0000-0000	nach Statik		
<	×				
Form	stücke	450	Einbaumaße		
	Umlenkung	40480-0400-0100	- 1000		
	- Cillionikang	40480-0400-0110	1001 - 2000		
	Ecke	40480-0400-0200	- 1000		
Ш		40480-0400-0210	1001 - 2000		
	T-Stück	40480-0400-0300	- 1000		
Ш	. 5151	40480-0400-0310	1001 - 2000		
	Kreuz	40480-0400-0400	- 1000		
	100	40480-0400-0410	1001 - 2000		
	Voute	40480-0400-0500	- 1000		
		40480-0400-0510	1001 - 2000		
	Z-Stück	40480-0400-0600	- 1000		
	Zotaok	40480-0400-0610	1001 - 2000		
	Rund	40480-0400-0700	- 1000		
	Italia	40480-0400-0710	1001 - 2000		
Polygo	nschnitt	11510-0000-0000	nach Plan		
Kontu	rschnitt	11520-0000-0000	nach Plan		
Edelstahlble	eche, werksei	tig angepunktet (Wer	kstoff 1.4016)		
		11600-0000-0000	0,8 / 100		
		11610-0000-0000	1,5 / 100		
Schwerlastp	orofil, siehe D	atenblatt			
	Typ 1	11350-0000-0000	Stahl, walzblank		
		11355-0000-0000	Edelstahl 1.4301		
	Typ 2	11360-0000-0000	Stahl, walzblank		
)	11365-0000-0000	Edelstahl 1.4301		
	chtung mit Ge Elementlänge:	elenkfuß und Gummit 2.400 mm	eller,		
The same of the sa	* >	11820-0000-0000			
	-				
Justiereinric	chtung mit Ed	elstahlstellschraube	und		
Streckgitter	streifen, 4 Stü	ick, je Elementlänge:	2.400 mm		
	A AMERICAN	11830-0000-0000			
Kopf-, Fuß-	und Wandaus	bildung DFA nach Ty	yp, siehe Datenblatt		
		11450-0000-0000	Typ 1 (Standard)		
		11455-0000-0000	Typ 2		
		11460-0000-0000	Typ 3		
		11465-0000-0000	Typ 4		
		11470-0000-0000	Typ 5		
Hohlraum -	Steckprofil fü	r Kopfausbildung, De	ehnfuge		
		11840-0000-0000	40 x 22 x 0,8		
		11845-0000-0000	60 x 22 x 0,8		
TRIGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF					
		The Market of the State of the			
			siehe Produkt- gruppe 15		
NH	-	U			