




Dehnfugensysteme, dreiteilig, schraubbar

Wand



Standardausführung

TRiGOFORM® Dehnfugensystem, dreiteilig, aus Stahl, blank, für Wand, mit werkseitiger Aussteifung, beidseitig und aufgeschweißten Baustahl-Doppelbügeln, schraubbar, als Elementaussteifung. Stoßübergreifung, 2-fach innenl. FB-führung, nach FB-Typ, außenl. FuBa. Streckgitter, ST 18, beidseitig. Trennfugeneinl. Mineralwolle nach DIN EN 13501-1, 20 mm, verschr. mit Spezialschrauben und Spezialdübel. Elementlänge: 2.400 mm

Ausführung: siehe Datenblatt

Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken!

Produktinformationen			Preis
Artikel- nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
40820-2000-0400	400	6,60	
40820-2000-0500	500	7,88	
40820-2000-0600	600	9,15	
40820-2000-0700	700	10,43	
40820-2000-0800	800	11,70	
40820-2000-0900	900	12,98	
40820-2000-1000	1.000	14,25	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
40820-2000-5000	ab 1.001	14,25 kg/m²	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €		
Sonderlängen	7% Aufpreis		
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert		

