Dehnfugensysteme, einteilig
Bodenplatte

Regeldetail



Normengerechte Dehnfugensysteme
ZTV-ING
RIZ-ING
DB - Anwendererklärung

Standardausführung

TRiGOFORM® Dehnfugensystem, einteilig, aus Stahl, blank, für Bodenplatte, mit werkseitiger Aussteifung, einseitig und aufgeschweißten Baustahlbügeln als Elementfuß, sowie Stoßübergreifung. Streckgitter, ST 18, einseitig. Trennfugeneinlage aus Styrodur 2800 C, 20 mm, aufgeklebt.
Oben und Unten 50 mm Überstand.
Elementlänge: 2.400 mm
Ausführung: siehe Datenblatt
Bauseitige Abstützung erforderlich !

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
41120-1000-0300	300	4,55	
41120-1000-0400	400	4,70	
41120-1000-0500	500	5,88	
41120-1000-0600	600	7,05	
41120-1000-0700	700	8,23	
41120-1000-0800	800	9,40	
41120-1000-0900	900	10,58	
41120-1000-1000	1.000	11,75	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
41120-1000-5000	ab 1.001	11,75 kg/m²	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	7% Aufpreis
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Querkraft-Dorne			
	alle Hersteller		
Elektrische Entkopplung	11190-0000-0000		
Ausführung nach Laserprotokoll	11570-0000-0000		
Dichtwinkel aus eco 200, für Anschluss Bohrpfahl - oder Schlitzwand			
	11650-0000-0000	200 / 150	
	11655-0000-0000	200 / 200	
	11660-0000-0000	200 / 250	
Stärke der Trennfugeneinlage aus Styrodur			
	11870-0000-0000	30	
	11880-0000-0000	40	

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert	11180-0000-0000		
Lochausschnitte nach Plan			
	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge	11430-0000-0000	nach Statik	
Formstücke		Einbaumaße	
Ecke	41120-0400-0200	- 1000	
	41120-0400-0210	1001 - 2000	
 T-Stück	41120-0400-0300	- 1000	
	41120-0400-0310	1001 - 2000	
Kreuz	41120-0400-0400	- 1000	
	41120-0400-0410	1001 - 2000	
Voute	41120-0400-0500	- 1000	
	41120-0400-0510	1001 - 2000	
 Z-Stück	41120-0400-0600	- 1000	
	41120-0400-0610	1001 - 2000	
Rund	41120-0400-0700	- 1000	
	41120-0400-0710	1001 - 2000	
Polygonschnitt	11510-0000-0000	nach Plan	
Konturschnitt	11520-0000-0000	nach Plan	
Edelstahlbleche, werkseitig angepunktet (Werkstoff 1.4016)			
	11600-0000-0000	0,8 / 100	
	11610-0000-0000	1,5 / 100	
Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteller, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm	11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm	11830-0000-0000		
Kopf-, Fuß- und Wandausbildung DFA nach Typ, siehe Datenblatt			
	11450-0000-0000	Typ 1 (Standard)	
	11455-0000-0000	Typ 2	
	11460-0000-0000	Typ 3	
	11465-0000-0000	Typ 4	
	11470-0000-0000	Typ 5	
Hohlraum - Steckprofil für Kopfausbildung, Dehnfuge	11840-0000-0000	40 x 22 x 0,8	
	11845-0000-0000	60 x 22 x 0,8	
TRiGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF		siehe Produkt-gruppe 15	

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

Kontakt:
TRiGOSYS GmbH · Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 · Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 · Mail: info@trigosys.de · Internet: www.trigoform.eu