


Dehnfugensysteme, einteilig

Bodenplatte



Standardausführung

TRIGOFORM® Dehnfugensystem, einteilig, aus Stahl, blank, für BoPla, mit werkseitiger Teilaussteifung, beidseitig und aufgeschweißten Baustahlbügeln als Elementfuß. Stoßübergreifung, sowie außenliegende Fugenbandführung, nach FB-Typ. Streckgitter, ST 18, beidseitig. Trennfugeneinlage aus Styrodur 2800 C, 20 mm, aufgeklebt und verschraubt mit Spezialdübel. Oben 50 mm Überstand. Elementlänge: 2.400 mm

Ausführung: siehe Datenblatt

Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken!

Pro	duktinformatione	n	Preis
Artikel- nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/Ifm
41210-1000-0600	600	6,55	
41210-1000-0650	650	7,05	
41210-1000-0700	700	7,67	
41210-1000-0750	750	8,12	
41210-1000-0800	800	8,76	
41210-1000-0850	850	9,30	
41210-1000-0900	900	9,87	
41210-1000-0950	950	10,33	
41210-1000-1000	1000	10,99	
Preise in	Quadratmeter für	Abrechnung nacl	n Plan
41210-1000-5000	ab 1 001	10 99 kg/m²	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €	
Sonderlängen	7% Aufpreis	
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert	

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto- Preis in €
Querkraft-Dorne			
	alle Hersteller		
A STATE OF			
Elektrische Entko	oplung		
	11190-0000-0000		
Ausführung nach	Laserprotokoll		
	11570-0000-0000		
	co 200, für Anschlus	s Bohrpfahl -	
oder Schlitzwand	I		
	11650-0000-0000	200 / 150	
	11655-0000-0000	200 / 200	
	11660-0000-0000	200 / 250	
Stärke der Trennfu	igeneinlage aus Styr	odur	
	11870-0000-0000	30	
	11880-0000-0000	40	

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto- Preis in
übelhülsen, 2-teilig, wer	kseitig montiert		
	11180-0000-0000		
ochausschnitte nach Pla		ı	
	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge			
	11430-0000-0000	nach Statik	
Formstücke		Einbaumaße	
Ecke	41200-0400-0200	- 1000	
<u> </u>	41200-0400-0210	1001 - 2000	
T-Stück	41200-0400-0300	- 1000	
Ц	41200-0400-0310	1001 - 2000	
Kreuz	41200-0400-0400	- 1000	
Ш	41200-0400-0410	1001 - 2000	
Voute	41200-0400-0500	- 1000	
	41200-0400-0510	1001 - 2000	
Z-Stück	41200-0400-0600	- 1000	
	41200-0400-0610	1001 - 2000	
Rund	41200-0400-0700	- 1000	
Pakanana ahaitt	41200-0400-0710	1001 - 2000	
Polygonschnitt	11510-0000-0000	nach Plan	
Konturschnitt	11520-0000-0000	nach Plan	
delstahlbleche, werksei		1	
7	11600-0000-0000	0,8 / 100	
abwarda tarafil alaba D	11610-0000-0000	1,5 / 100	
chwerlastprofil, siehe D		Ctabl walshlash	
Typ 1	11350-0000-0000	Stahl, walzblank Edelstahl 1.4301	
B	11355-0000-0000		
Typ 2	11360-0000-0000 11365-0000-0000	Stahl, walzblank Edelstahl 1.4301	
ustiereinrichtung mit Ge Stück, je Elementlänge:		teller,	
ustiereinrichtung mit Ed treckgitterstreifen, 4 Stü			
opf-, Fuß- und Wandaus	-		
	11450-0000-0000	Typ 1 (Standard)	
	11455-0000-0000	Typ 2	
	11460-0000-0000	Typ 3	Y
	11465-0000-0000	Typ 4	0
I D	11470-0000-0000	Typ 5	13
ohlraum - Steckprofil fü	r Kopfausbildung, D	ehnfuge	
<u></u>	11840-0000-0000	40 x 22 x 0,8	
	11845-0000-0000	60 x 22 x 0,8	
RiGOFORM® Schnellspa	ann- und Rückverank	siehe Produkt- gruppe 15	