


Dehnfugensysteme, einteilig

Bodenplatte



Standardausführung

TRIGOFORM® Dehnfugensystem, einteilig, aus Stahl, blank, für Bodenplatte, mit werkseitiger Aussteifung, einseitig und aufgeschweißten Baustahlbügeln als Elementfuß. Stoßübergreifung, innenliegende Fugenbandführung, nach Fugenbandtyp, 15° geneigt. Streckgitter, ST 18, einseitig. Trennfugeneinlage aus Styrodur 2800 C, 20 mm, aufgeklebt und verschraubt mit Spezialdübel. Elementlänge: 2.400 mm

Ausführung: siehe Datenblatt
Bauseitige Abstützung erforderlich!

Produktinformationen			Preis	
Artikel-	Einbaumaß	Element	€/Ifm	
nummer	mm	kg/m	-	
41250-1000-0400	400	4,70		
41250-1000-0500	500	5,88		
41250-1000-0600	600	7,05		
41250-1000-0700	700	8,23		
41250-1000-0800	800	9,40		
41250-1000-0900	900	10,58		
41250-1000-1000	1.000	11,75		
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan				

41230-1000-3000	ab 1.001	11,75 kg/111	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €	
Sonderlängen	7% Aufpreis	
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert	

i agenplanang	10 /0 Voin Nettowarenwert		
Optionen /	Artikalnıımmar	Maga: mm	Netto-
Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Preis in €
Querkraft-Dorne			
	alle Hersteller		
Elektrische Entkop	plung		
	11190-0000-0000		
Ausführung nach L	_aserprotokoll		
	11570-0000-0000		
Dichtwinkel aus ec	o 200, für Anschlus	s Bohrpfahl -	
oder Schlitzwand	,	•	
	11650-0000-0000	200 / 150	
	11655-0000-0000	200 / 200	
	11660-0000-0000	200 / 250	
Stärke der Trennfu	geneinlage aus Styr	odur	
	11870-0000-0000	30	
	11880-0000-0000	40	
Dehnfugenband ur	nd DFA aus PVC ode	r Elastomer	

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-
-			Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, wer	•	1	
	11180-0000-0000		
Lochausschnitte nach Pla		I.	
- п	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
100000000000000000000000000000000000000	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge			
	11430-0000-0000	nach Statik	
d x			
Formstücke		Einbaumaße	
Umlenkung	41250-0400-0100	- 1000	
	41250-0400-0110	1001 - 2000	
Ecke	41250-0400-0200	- 1000	
	41250-0400-0210	1001 - 2000	
T-Stück	41250-0400-0300	- 1000	
	41250-0400-0310	1001 - 2000	
Kreuz	41250-0400-0400	- 1000	
	41250-0400-0410	1001 - 2000	
Voute	41250-0400-0500	- 1000	
10000	41250-0400-0510	1001 - 2000	
Z-Stück	41250-0400-0600	- 1000	
2 Studies	41250-0400-0610	1001 - 2000	
Rund	41250-0400-0700	- 1000	
Kullu	41250-0400-0710	1001 - 2000	
Polygonschnitt	11510-0000-0000	nach Plan	
Konturschnitt	11520-0000-0000	nach Plan	
Edelstahlbleche, werkseit	ig angepunktet (Wer	kstoff 1.4016)	
	11600-0000-0000	0,8 / 100	
	11610-0000-0000	1,5 / 100	
Justiereinrichtung mit Ge	lenkfuß und Gummit	eller,	
4 Stück, je Elementlänge:	2.400 mm		
7	<u>C'2</u>		
diam'r	11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Ed	elstahlstellschraube	und	
Streckgitterstreifen, 4 Stü	ck, je Elementlänge:	2.400 mm	
The second second	11830-0000-0000		
		<u>U'</u>	
Kopf-, Fuß- und Wandaus	bildung DFA nach Ty	/p, siehe Datenblatt	
	11450-0000-0000	Typ 1 (Standard)	
	11455-0000-0000	Typ 2	
)··· 8 ··· 1	11460-0000-0000	Typ 3	
	11465-0000-0000	Typ 4	
	11470-0000-0000	Typ 5	
Hohlraum - Steckprofil für	r Kopfausbildung, De	ehnfuge	*
			0
	11840-0000-0000	40 x 22 x 0,8	
	11845-0000-0000	60 x 22 x 0,8	
TRiGOFORM® Schnellspa	nn- und Rückverank	erungssysteme DF	
	onden		
	1	siehe Produkt-	
	~	gruppe 15	
S. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	T	6	
	<u> </u>		