

42100 B
Stahl, blank
Ausführung in Edelstahl, siehe Art.-Nr. 52100 B

Pressfugensysteme, einteilig
Bodenplatte

Regeldetail



Normengerechte Pressfugensysteme
ZTV-ING
RIZ-ING
DB - Anwendererklärung
DAfStb

Standardausführung
TRiGOFORM® Pressfugensystem, einteilig, aus Stahl, blank, für Bodenplatte, mit werkseitiger Aussteifung, einseitig und aufgeschweißten Baustahlbügeln als Elementfuß, einseitig. Stoßübergreifung, sowie innenliegende Fugenbandführung, nach Fugenbandtyp, 15° geneigt. Stahlblech, 1,5 mm.
Elementlänge: 2.500 mm
Ausführung: siehe Datenblatt
Bauseitige Abstützung erforderlich !

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
42100-1000-0400	400	9,31	
42100-1000-0500	500	11,51	
42100-1000-0600	600	13,72	
42100-1000-0700	700	15,92	
42100-1000-0800	800	18,13	
42100-1000-0900	900	20,33	
42100-1000-1000	1.000	22,54	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
42100-1000-5000	ab 1.001	22,54 kg/m²	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	7% Aufpreis
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Querkraft-Dorne			
	alle Hersteller		
Ausführung nach Laserprotokoll			
	11570-0000-0000		
Dichtwinkel, aus eco 200, für Bohrpfahl / Schlitzwand			
	11690-0000-0000		
Dehnfugenband und DFA aus PVC oder Elastomer			

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Kronenschnitt			
	11000-0000-0000	1-fach	
	11050-0000-0000	2-fach	
Lochausschnitte nach Plan			
	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge	11430-0000-0000	nach Statik	
Formstücke		Einbaumaße	
 Umlenkung	42100-0400-0100	- 1000	
	42100-0400-0110	1001 - 2000	
Voute	42100-0400-0500	- 1000	
	42100-0400-0510	1001 - 2000	
Faserzementleiste, Vierkant / Dreikant, werkseitig eingeklebt			
	-	Anfrage	
Edelstahlbleche, werkseitig angepunktet (Werkstoff 1.4016)			
	11600-0000-0000	0,8 / 100	
	11610-0000-0000	1,5 / 100	
Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteller, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11830-0000-0000		
Kopf-, Fuß- und Wandausbildung DFA nach Typ, siehe Datenblatt			
	11450-0000-0000	Typ 1 (Standard)	
	11455-0000-0000	Typ 2	
	11460-0000-0000	Typ 3	
	11465-0000-0000	Typ 4	
	11470-0000-0000	Typ 5	
TRiGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme PF			
		siehe Produkt-gruppe 15	

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

Kontakt:
TRiGOSYS GmbH · Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 · Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 · Mail: info@trigosys.de · Internet: www.trigoform.eu