


Pressfugensysteme, einteilig

Bodenplatte



Standardausführung

TRiGOFORM® Pressfugensystem, einteilig, aus Stahl, blank, für BoPla, Unterteil profiliert nach Eurocode 2, bzw. DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, mit werkseitiger Aussteifung und einseitig aufgeschweißten Baustahlbügeln, walz-blank, als Elementfuß. Stoßübergreifung, sowie innenliegende Fugen-bandführung, nach Fugenbandtyp, 15° geneigt. Stahlblech, 1,5 mm.

Elementlänge: 2.500 mm Ausführung: *siehe Datenblatt Bauseitige Abstützung erforderlich!

Pro	Preis				
Artikel-	Einbaumaß	Element	€/lfm		
nummer	mm	kg/m	€/IIIII		
42150-1000-0400	400	9,61			
42150-1000-0500	500	11,81			
42150-1000-0600	600	14,02			
42150-1000-0700	700	16,22			
42150-1000-0800	800	18,43			
42150-1000-0900	900	20,63			
42150-1000-1000	1.000	22,84			
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan					
42150-1000-5000	ab 1.001	22.84 kg/m²			

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	7% Aufpreis
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto- Preis in €
Querkraft-Dorne			
	alle Hersteller		
0			
Ausführung nach	Laserprotokoll		
	11570-0000-0000		
Dichtwinkel, aus e	co 200, für Bohrpfah	I / Schlitzwand	
	11690-0000-0000		
Dehnfugenband u	nd DFA aus PVC ode	r Elastomer	

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto- Preis in €
Cronenschnitt			
	11000-0000-0000	1-fach	
	11050-0000-0000	2-fach	
ochausschnitte nach Pla	n		
	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge	. (
	11430-0000-0000	nach Statik	
	.65		
Formstücke		Einbaumaße	
	42150-0400-0100	- 1000	
Umlenkung	42150-0400-0110	1001 - 2000	
No.	42150-0400-0500	- 1000	
Voute	42150-0400-0510	1001 - 2000	
aserzementleiste, Vierka	nt / Dreikant, werks	eitig eingeklebt	1
C		Anfrage	
delstahlbleche, werkseit	ig angepunktet (Wer	kstoff 1.4016)	
	11600-0000-0000	0,8 / 100	
	11610-0000-0000	1,5 / 100	
ustiereinrichtung mit Ge Stück, je Elementlänge:		leller,	
1	11820-0000-0000		
1-7	11820-0000-0000		
	elstahlstellschraube		
	elstahlstellschraube		
	elstahlstellschraube		
treckgitterstreifen, 4 Stü	elstahlstellschraube ck, je Elementlänge 11830-0000-0000	2.400 mm	
treckgitterstreifen, 4 Stü	elstahlstellschraube ck, je Elementlänge 11830-0000-0000 bildung DFA nach T	2.400 mm yp, siehe Datenblatt	
treckgitterstreifen, 4 Stü	elstahlstellschraube ck, je Elementlänge 11830-0000-0000	2.400 mm	
treckgitterstreifen, 4 Stü	elstahlstellschraube ck, je Elementlänge 11830-0000-0000 bildung DFA nach T	2.400 mm yp, siehe Datenblatt	
streckgitterstreifen, 4 Stü	elstahlstellschraube ck, je Elementlänge: 11830-0000-0000 bildung DFA nach T 11450-0000-0000	yp, siehe Datenblatt Typ 1 (Standard)	
streckgitterstreifen, 4 Stü	elstahlstellschraube ck, je Elementlänge: 11830-0000-0000 bildung DFA nach T 11450-0000-0000 11455-0000-0000	yp, siehe Datenblatt Typ 1 (Standard) Typ 2	
Streckgitterstreifen, 4 Stü	elstahlstellschraube ck, je Elementlänge: 11830-0000-0000 bildung DFA nach T 11450-0000-0000 11455-0000-0000 11460-0000-0000 11465-0000-0000 11470-0000-0000	yp, siehe Datenblatt Typ 1 (Standard) Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5	
Sustiereinrichtung mit Edestreckgitterstreifen, 4 Stürschen, 4 Stürschen, 5 Studen von der Germannen v	elstahlstellschraube ck, je Elementlänge: 11830-0000-0000 bildung DFA nach T 11450-0000-0000 11455-0000-0000 11460-0000-0000 11465-0000-0000 11470-0000-0000	yp, siehe Datenblatt Typ 1 (Standard) Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5	