

42500 B
Stahl, blank
Ausführung in Edelstahl, siehe Art.-Nr. 52500 B

Pressfugensysteme, zweiteilig
Bodenplatte

Regeldetail



Normengerechte Pressfugensysteme
ZTV-ING
RIZ-ING
DB - Anwendererklärung
DAfStb

Standardausführung
TRiGOFORM® Pressfugensystem, zweiteilig, aus Stahl, blank, für Bodenplatte, mit werkseitiger Aussteifung, beidseitig und aufgeschweißten Baustahlbügeln als Elementfuß. Stoßübergreifung, sowie innenliegende Fugenbandführung, nach Fugenbandtyp, 15° geneigt. 2 Stahlbleche, 0,8 mm, verschraubt mit Spezialschrauben oder genietet.
Elementlänge: 2.500 mm
Ausführung: siehe Datenblatt
Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken !

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
42500-1000-0400	400	10,41	
42500-1000-0500	500	12,61	
42500-1000-0600	600	14,82	
42500-1000-0700	700	17,02	
42500-1000-0800	800	19,23	
42500-1000-0900	900	21,43	
42500-1000-1000	1.000	23,64	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
42500-1000-5000	ab 1.001	23,64 kg/m²	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	7% Aufpreis
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Querkraft-Dorne			
	alle Hersteller		
Ausführung nach Laserprotokoll			
	11570-0000-0000		
Dichtwinkel, aus eco 200, für Bohrpfahl / Schlitzwand			
	11690-0000-0000		
Dehnfugenband und DFA aus PVC oder Elastomer			

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Kronenschnitt			
	11000-0000-0000	1-fach	
	11050-0000-0000	2-fach	
Lochausschnitte nach Plan			
	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge	11430-0000-0000	nach Statik	
Formstücke		Einbaumaße	
 Umlenkung	42500-0400-0100	- 1000	
	42500-0400-0110	1001 - 2000	
Voute	42500-0400-0500	- 1000	
	42500-0400-0510	1001 - 2000	
Faserzementleiste, Vierkant / Dreikant, werkseitig eingeklebt			
	-	Anfrage	
Edelstahlbleche, werkseitig angepunktet (Werkstoff 1.4016)			
	11600-0000-0000	0,8 / 100	
	11610-0000-0000	1,5 / 100	
Schwerlastprofil, siehe Datenblatt			
Typ 1	11350-0000-0000	Stahl, walzblank	
	11355-0000-0000	Edelstahl 1.4301	
Typ 2	11360-0000-0000	Stahl, walzblank	
	11365-0000-0000	Edelstahl 1.4301	
Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteller, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11830-0000-0000		
Kopf-, Fuß- und Wandausbildung DFA nach Typ, siehe Datenblatt			
	11450-0000-0000	Typ 1 (Standard)	
	11455-0000-0000	Typ 2	
	11460-0000-0000	Typ 3	
	11465-0000-0000	Typ 4	
	11470-0000-0000	Typ 5	
Hohlraum - Steckprofil für Kopfausbildung, Pressfuge			
	11850-0000-0000	40 x 22 x 0,8	
	11855-0000-0000	60 x 22 x 0,8	
TRiGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme PF			
		siehe Produkt-gruppe 15	

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

Kontakt:
TRiGOSYS GmbH · Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 · Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 · Mail: info@trigosys.de · Internet: www.trigoform.eu