

41820 W

Stahl, blank / Styrodur

Ausführung in Edelstahl, siehe Art.-Nr. 51820 W

Dehnfugensysteme, dreiteilig, schraubbar

Wand

Regeldetail



Normengerechte Dehnfugensysteme

ZTV-ING

RIZ-ING

DB - Anwendererklärung

DAfStb

Standardausführung

TRiGOFORM® Dehnfugensystem, dreiteilig, aus Stahl, blank, für Wand, mit werkseitiger Aussteifung, beidseitig und aufgeschweißten Baustahl-Doppelbügeln, schraubbar, als Elementaussteifung. Stoßübergreifung, 2-fach innenliegende FB-führung, nach FB-Typ, außenl. Fugenband. Streckgitter, ST 18, beidseitig. Trennfugeneinlage aus Styrodur 2800 C, 20 mm, aufgeklebt und verschraubt mit Spezialdübel.
Elementlänge: 2.400 mm
Ausführung: siehe Datenblatt
Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken !

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
41820-2000-0400	**400**	6,60	
41820-2000-0500	**500**	7,88	
41820-2000-0600	**600**	9,15	
41820-2000-0700	**700**	10,43	
41820-2000-0800	**800**	11,70	
41820-2000-0900	**900**	12,98	
41820-2000-1000	**1.000**	14,25	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
41820-2000-5000	**ab 1.001**	14,25 kg/m²	

Mindermengen	**Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €**
Sonderlängen	**7% Aufpreis**
Fugenplanung	**10 % vom Nettowarenwert**

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert			
	11180-0000-0000		
Lochausschnitte nach Plan			
	11230-0000-0000	**- Ø 50**	
	11240-0000-0000	**Ø 51 - 100**	
	11250-0000-0000	**Ø 101 - 250**	
Querkraftfuge	11430-0000-0000	**nach Statik**	
Formstücke		**Einbaumaße**	
 **Umlenkung**	41820-0400-0100	**- 1000**	
	41820-0400-0110	**1001 - 2000**	
Polygonschnitt	11510-0000-0000	**nach Plan**	
Konturschnitt	11520-0000-0000	**nach Plan**	
Edelstahlbleche, werkseitig angepunktet (Werkstoff 1.4016)			
	11600-0000-0000	**0,8 / 100**	
	11610-0000-0000	**1,5 / 100**	
Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteller, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11830-0000-0000		
Querkraft-Dorne			
	alle Hersteller		
Kopf-, Fuß- und Wandausbildung DFA nach Typ, siehe Datenblatt			
	11450-0000-0000	**Typ 1 (Standard)**	
	11455-0000-0000	**Typ 2**	
	11460-0000-0000	**Typ 3**	
	11465-0000-0000	**Typ 4**	
	11470-0000-0000	**Typ 5**	
Elektrische Entkopplung			
	11190-0000-0000		
Ausführung nach Laserprotokoll			
	11570-0000-0000		
Dichtwinkel aus eco 200, für Anschluss Bohrpfahl - oder Schlitzwand			
	11650-0000-0000	**200 / 150**	
	11655-0000-0000	**200 / 200**	
	11660-0000-0000	**200 / 250**	
Stärke der Trennfugeneinlage aus Styrodur			
	11870-0000-0000	**30**	
	11880-0000-0000	**40**	
Dehnfugenband und DFA aus PVC oder Elastomer			
TRiGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF			
		**siehe Produkt-gruppe 15**	

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

Kontakt:
TRiGOSYS GmbH · Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 · Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 · Mail: info@trigosys.de · Internet: www.trigoform.eu