

43110 S
Stahl, blank / Mineralwolle
Ausführung in Edelstahl, siehe Art.-Nr. 53110 S

Dehnfugensysteme für Tunnel + Trog, zweiteilig
Sohlfuge - gerade + halbrund

Regeldetail



Normengerechte Dehnfugensysteme
ZTV-ING
RIZ-ING
DB - Anwendererklärung
DAfStb

Standardausführung
TRiGOFORM® Dehnfugens., zweiteilig, aus Stahl, blank, für Tunnelsohle, mit werkseitiger Aussteifung, beidseitig und aufgeschweißten Baustahlbügeln, als Elementfuß. Stoßübergreifung, innenl. FB-führung, nach FB-Typ, 15° geneigt. Streckgitter, ST 18, beidseitig. Trennfugeneinlage aus Mineralwolle nach DIN EN 13501-1, 20 mm, verschraubt mit Spezialschrauben und Spezialdübel.
Elementlänge: 2.400 mm
Ausführung: siehe Datenblatt
Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken !

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
43110-1000-0400	400	6,92	
43110-1000-0500	500	7,81	
43110-1000-0600	600	8,70	
43110-1000-0700	700	9,99	
43110-1000-0800	800	11,23	
43110-1000-0900	900	12,84	
43110-1000-1000	1.000	14,06	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
43110-1000-5000	ab 1.001	14,06 kg/m²	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	7% Aufpreis
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert
Tunnelfuge: halbrund	10% Aufpreis

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Querkraft-Dorne			
	alle Hersteller		
Elektrische Entkopplung			
	11190-0000-0000		
Ausführung nach Laserprotokoll			
	11570-0000-0000		
Dichtwinkel aus eco 200, für Anschluss Bohrpfahl - oder Schlitzwand			
	11650-0000-0000	200 / 150	
	11655-0000-0000	200 / 200	
	11660-0000-0000	200 / 250	
Stärke der Trennfugeneinlage aus Mineralfaser			
	11870-0000-0000	30	
	11880-0000-0000	40	
Dehnfugenband und DFA aus PVC oder Elastomer			

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert			
	11180-0000-0000		
Lochausschnitte nach Plan			
	11230-0000-0000	- Ø 50	
	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge			
	11430-0000-0000	nach Statik	
Formstücke		Einbaumaße	
Umlenkung	43110-0400-0100	- 1000	
	43110-0400-0110	1001 - 2000	
Ecke	43110-0400-0200	- 1000	
	43110-0400-0210	1001 - 2000	
T-Stück	43110-0400-0300	- 1000	
	43110-0400-0310	1001 - 2000	
Kreuz	43110-0400-0400	- 1000	
	43110-0400-0410	1001 - 2000	
Voute	43110-0400-0500	- 1000	
	43110-0400-0510	1001 - 2000	
Z-Stück	43110-0400-0600	- 1000	
	43110-0400-0610	1001 - 2000	
Rund	43110-0400-0700	- 1000	
	43110-0400-0710	1001 - 2000	
Polygonschnitt	11510-0000-0000	nach Plan	
Konturschnitt	11520-0000-0000	nach Plan	
Edelstahlbleche, werkseitig angepunktet (Werkstoff 1.4016)			
	11600-0000-0000	0,8 / 100	
	11610-0000-0000	1,5 / 100	
Schwerlastprofil, siehe Datenblatt			
Typ 1	11350-0000-0000	Stahl, walzblank	
	11355-0000-0000	Edelstahl 1.4301	
Typ 2	11360-0000-0000	Stahl, walzblank	
	11365-0000-0000	Edelstahl 1.4301	
Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteller, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11830-0000-0000		
Kopf-, Fuß- und Wandausbildung DFA nach Typ, siehe Datenblatt			
	11450-0000-0000	Typ 1 (Standard)	
	11455-0000-0000	Typ 2	
	11460-0000-0000	Typ 3	
	11465-0000-0000	Typ 4	
	11470-0000-0000	Typ 5	
Hohlraum - Steckprofil für Kopfausbildung, Dehnfuge			
	11840-0000-0000	40 x 22 x 0,8	
	11845-0000-0000	60 x 22 x 0,8	
TRiGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF		siehe Produkt-gruppe 15	

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

Kontakt:
TRiGOSYS GmbH · Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 · Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 · Mail: info@trigosys.de · Internet: www.trigoform.eu