

## Dehnfugensysteme für Tunnel + Trog, einteilig

## Wand- und Gewölbefugen



## Standardausführung

TRIGOFORM® Dehnfugensystem, einteilig, aus Stahl, blank, für Tunnelwand, mit werkseitiger Teilaussteifung, beidseitig und aufgeschweißten Baustahlbügeln als Elementaussteifung. Stoß-übergreifung, sowie außenliegende FB-führung. Streckgitter, ST 18, beidseitig. Trennfugeneinlage aus Mineralwolle nach DIN EN 13501-1, 20 mm, verschraubt mit Spezialschrauben und Spezialdübel. Elementlänge: 2.400 mm

Ausführung: siehe Datenblatt

Einbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken!

Produktinformationen			Preis
Artikel-	Einbaumaß	Element	€/Ifm
nummer	mm	kg/m	C/IIII
43600-1000-0300	300	3,65	
43600-1000-0350	350	4,03	
43600-1000-0400	400	4,37	
43600-1000-0450	450	4,80	
43600-1000-0500	500	5,46	
43600-1000-0550	550	5,96	

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €
Sonderlängen	7% Aufpreis
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert
Tunnelfuge:	10% Aufpreis

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto- Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, wer	kseitig montiert		
	11180-0000-0000		
Lochausschnitte nach Pla	an		
	11230-0000-0000	- Ø 50	
L L	11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge			
		1	
	11430-0000-0000	nach Statik	
AIN		1 ( (( 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
Edelstahlbleche, werkseit		1	
	11600-0000-0000	0,8 / 100	
	11610-0000-0000	1,5 / 100	
Justiereinrichtung mit Ge 4 Stück, je Elementlänge:		eller,	
	11820 0000 0000		
	11820-0000-0000		
lugiana inniahtung mit Fal	alatablatalla abvaccha		
Justiereinrichtung mit Ed Streckgitterstreifen, 4 Stü			
min (	11830-0000-0000		
The state of the s	11030-0000-0000		
Kopf-, Fuß- und Wandaus	hildung DFA nach T	vn. siehe Datenhlatt	
topi , i uis una riandado	11450-0000-0000	Typ 1 (Standard)	
	11455-0000-0000	Typ 2	
)	11460-0000-0000	Typ 3	
	11465-0000-0000	Typ 4	
	11470-0000-0000	Typ 5	
TRiGOFORM® Schnellspa	ınn- und Rückverank		
		siehe Produkt- gruppe 15	
Querkraft-Dorne			
	ı		
	alle Hersteller		
Elektriceho Entkannkar		<u> </u>	
Elektrische Entkopplung	11190-0000-0000	S	
Ausführung nach Laserpi		CX	
	11570-0000-0000		
7		<b>(9)</b>	
Dichtwinkel aus eco 200,	für Anschluss Bohrp	ofahl - oder Schlitzwand	
		A GN	
	11650-0000-0000	200 / 150	
	11655-0000-0000	200 / 200	
12°	11660-0000-0000	200 / 250	0
Stärke der Trennfugenein		1	1/2
	11870-0000-0000	30	12
	11880-0000-0000	40	W . 9