

51600 W
Edelstahl / Styrodur
Ausführung in Stahl, blank, siehe Art.-Nr. 41600 W

Dehnfugensysteme, einteilig
Wand

Regeldetail



Normengerechte Dehnfugensysteme
ZTV-ING
RIZ-ING
DB - Anwendererklärung

Standardausführung
TRiGOFORM® Dehnfugensystem, einteilig, aus Edelstahl Rostfrei*, für Wand, mit werkseitiger Aussteifung und einseitig aufgeschweißten Baustahlstäben als Elementaussteifung, mit Stoßübergreifung. Trennfugeneinlage aus Styrodur 2800 C, 20 mm, aufgeklebt. Edelstahlplatte, 0,8 mm, mit Edelstahl- Aussteifungsrippen, 60 mm, einseitig. Trennfugeneinlage mit dem Bauteil flächenbündig.
Elementlänge: 2.500 mm
Ausführung: *siehe Datenblatt
Bauseitige Abstützung erforderlich !

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
51600-2000-0300	**300**	4,25	
51600-2000-0400	**400**	5,30	
51600-2000-0500	**500**	6,35	
51600-2000-0600	**600**	7,40	
51600-2000-0700	**700**	8,45	
51600-2000-0800	**800**	9,50	
51600-2000-0900	**900**	10,55	
51600-2000-1000	**1.000**	11,60	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
51600-2000-5000	**ab 1.001**	11,60 kg/m²	

Mindermengen	**Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €**
Sonderlängen	**7% Aufpreis**
Fugenplanung	**10 % vom Nettowarenwert**

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Dübelhülsen, 2-teilig, werkseitig montiert			
	11180-0000-0000		
Lochausschnitte nach Plan			
	11230-0000-0000	**- Ø 50**	
	11240-0000-0000	**Ø 51 - 100**	
	11250-0000-0000	**Ø 101 - 250**	
Querkraftfuge			
	11430-0000-0000	**nach Statik**	
Querkraft-Dorne			
	alle Hersteller		
Elektrische Entkopplung			
	11190-0000-0000		
Ausführung nach Laserprotokoll			
	11570-0000-0000		
Dichtwinkel aus Edelstahl Rostfrei, für Anschluss Bohrpfahl - oder Schlitzwand 			
	11670-0000-0000	**200 / 150**	
	11675-0000-0000	**200 / 200**	
	11680-0000-0000	**200 / 250**	
Hohes Tragverhalten durch Rasteraussteifung 1,5 mm, werkseitig im BA 2 eingeschweißt, e = 600 mm			
	11480-0000-0000		
Stärke der Trennfugeneinlage aus Styrodur			
	11870-0000-0000	**30**	
	11880-0000-0000	**40**	
TRiGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme DF		**siehe Produkt-gruppe 15**	
Oberflächenbehandlung durch Sandstrahltechnik			
	11130-0000-0000		

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

TRiGOFORM® Normengerechte Abschalsysteme ... für Bauteilfugen

Kontakt:
TRiGOSYS GmbH · Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 · Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 · Mail: info@trigosys.de · Internet: www.trigoform.eu