


## Pressfugensysteme, einteilig

## **Bodenplatte**



## Standardausführung

TRIGOFORM® Pressfugensystem, einteilig, aus Edelstahl Rostfrei\*, für Bodenplatte, Schalmaterial, mit werkseitiger Aussteifung und einseitig aufgeschweißten Baustahlbügeln, walzblank, als Elementfuß, mit Stoßübergreifung. Edelstahlplatte, 1,5 mm, mit Edelstahl-Aussteifungsrippen 60 mm, 15° Kantung, einseititg. Edelstahlplatte mit dem bauteil flächenbündig.

Elementlänge: 2.500 mm Ausführung: \*siehe Datenblatt Bauseitige Abstützung erforderlich!

Produktinformationen			Preis	
Artikel- nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm	
52000-1000-0400	400	8,82		
52000-1000-0500	500	11,02		
52000-1000-0600	600	13,23		
52000-1000-0700	700	15,43		
52000-1000-0800	800	17,64		
52000-1000-0900	900	19,84		
52000-1000-1000	1.000	22,05		
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan				
52000-1000-5000	ab 1.001	22,05 kg/m <sup>2</sup>		

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €	
Sonderlängen	7% Aufpreis	
Fugenplanung	10 % vom Nettowarenwert	

Artikelnummer	Maße: mm	Preis in €
11000 0000 0000	1-fach	
11000-0000-0000		
an	Z-IdCII	
11230-0000-0000	- Ø 50	
11240-0000-0000	Ø 51 - 100	
11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
11430-0000-0000	nach Statik	
	Einhaumaßa	
52000-0400-0500	I	
	nach Plan	
elenkfuß und Gummite 2.400 mm 11820-0000-0000	eller,	
alle Hersteller		
rotokoli		
11570-0000-0000		
ıl, für Bohrpfahl / Sch	litzwand	
CZ		
11695-0000-0000		
7 0		
= 600 mm		
inn- und Rückverank	erungssysteme PF	
	siehe Produkt- gruppe 15 nik	*
11100-0000-0000		Q.
		70
	11050-0000-0000 an 11230-0000-0000 11240-0000-0000 11250-0000-0000 11250-0000-0000 11430-0000-0000 52000-0400-0510 52000-0400-0510 Selenkfuß und Gummite 2.400 mm 11820-0000-0000 sick, je Elementlänge: 11830-0000-0000 alle Hersteller rotokoll 11570-0000-0000 all, für Bohrpfahl / Sch 11695-0000-0000 ch Rasteraussteifung = 600 mm 11480-0000-0000	11050-0000-0000