

52150 B
Edelstahl
Ausführung in Stahl, blank, siehe Art.-Nr. 42150 B

Pressfugensysteme, einteilig
Bodenplatte

Regeldetail



Normengerechte Dehnfugensysteme
ZTV-ING
RIZ-ING
DB - Anwendererklärung
DAfStb

Standardausführung
TRiGOFORM® Pressfugensystem, einteilig, aus Edelstahl Rostfrei*, für Bodenplatte, Unterteil profiliert nach Eurocode 2, bzw. DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, mit werkseitiger Aussteifung und einseitig aufgeschweißten Baustahlbügeln, walz-blank, als Elementfuß. Stoßübergreifung, innenl. Fugenbandführung, nach Fugenbandtyp, 15° geneigt. Edelstahlplatte, 1,5 mm, mit Edelstahl-Aussteifungsrippen, 60 mm, 15° Kantung, einseitig. Edelstahlplatte mit dem bauteil flächenbündig.
Elementlänge: 2.500 mm
Ausführung: *siehe Datenblatt
Bauseitige Abstützung erforderlich !

Produktinformationen			Preis
Artikel-nummer	Einbaumaß mm	Element kg/m	€/lfm
52150-1000-0400	**400**	9,61	
52150-1000-0500	**500**	11,81	
52150-1000-0600	**600**	14,02	
52150-1000-0700	**700**	16,22	
52150-1000-0800	**800**	18,43	
52150-1000-0900	**900**	20,63	
52150-1000-1000	**1.000**	22,84	
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan			
52150-1000-5000	**ab 1.001**	22,84 kg/m²	

Mindermengen	**Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €**
Sonderlängen	**7% Aufpreis**
Fugenplanung	**10 % vom Nettowarenwert**

Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto-Preis in €
Kronenschnitt			
	11000-0000-0000	**1-fach**	
	11050-0000-0000	**2-fach**	
Lochausschnitte nach Plan			
	11230-0000-0000	**- Ø 50**	
	11240-0000-0000	**Ø 51 - 100**	
	11250-0000-0000	**Ø 101 - 250**	
Querkraftfuge	11430-0000-0000	**nach Statik**	
Formstücke		**Einbaumaße**	
Umlenkung	52100-0400-0100	**- 1000**	
	52100-0400-0110	**1001 - 2000**	
Voute	52100-0400-0500	**- 1000**	
	52100-0400-0510	**1001 - 2000**	
Justiereinrichtung mit Gelenkfuß und Gummiteller, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11820-0000-0000		
Justiereinrichtung mit Edelstahlstellschraube und Streckgitterstreifen, 4 Stück, je Elementlänge: 2.400 mm			
	11830-0000-0000		
Querkraft-Dorne			
	alle Hersteller		
Ausführung nach Laserprotokoll	11570-0000-0000		
Dichtwinkel, aus Edelstahl, für Bohrpfahl / Schlitzwand	11695-0000-0000		
Hohes Tragverhalten durch Rasteraussteifung 1,5 mm, werkseitig eingeschweißt im BA 2, e = 600 mm			
	11480-0000-0000		
Dehnfugenband und DFA aus PVC oder Elastomer			
TRiGOFORM® Schnellspann- und Rückverankerungssysteme PF 		**siehe Produkt-gruppe 15**	
Oberflächenbehandlung durch Sandstrahltechnik	11130-0000-0000		

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!

Kontakt:
TRiGOSYS GmbH · Telefon: +49 36 761 / 52 59 - 0 · Telefax: +49 36 761 / 52 59 -52 · Mail: info@trigosys.de · Internet: www.trigoform.eu