## Pressfugensysteme, zweiteilig **Bodenplatte**

## Regeldetail Normengerechte Dehnfugensysteme **ZTV-ING RIZ-ING** DB - Anwendererklärung DAfStb

## Standardausführung


TRIGOFORM® Pressfugensystem, zweiteilig, aus Edelstahl Rostfrei\*, für Bodenplatte, mit werkseitiger Aussteifung und beidseitig aufgeschweißten Baustahlbügeln, als Elementfuß. Stoßübergreifung, sowie innenliegende Fugenbandführung, nach Fugenbandtyp, 15° geneigt. 2 Edelstahlplatten, 0,8 mm, mit Edelstahl-Aussteifungsrippen, 60 mm, 15° Kantung, beidseitig. Verschraubt mit Spezialschrauben oder genietet. Edelstahlplatten mit dem bauteil flächenbündig. Elementlänge: 2.500 mm

Ausführung: \*siehe Datenblatt

Elnbau im Mittelfeld, Abstützung zwischen den Bewehrungsblöcken!

Produktinformationen			Preis		
Artikel-	Einbaumaß	Element	€/lfm		
nummer	mm	kg/m			
52500-1000-0400	400	10,41			
52500-1000-0500	500	12,61			
52500-1000-0600	600	14,82			
52500-1000-0700	700	17,02			
52500-1000-0800	800	19,23	.(2		
52500-1000-0900	900	21,43			
52500-1000-1000	1.000	23,64			
Preise in Quadratmeter für Abrechnung nach Plan					
52500-1000-5000	ab 1.001	23,64 kg/m²			

Mindermengen	Zuschlag 30,- €, bei Nettowarenwert unter 500,- €		
Sonderlängen	7% Aufpreis		
Fugennlanung	10 % vom Nettowarenwert		



			1
Optionen / Aufpreise	Artikelnummer	Maße: mm	Netto- Preis in €
Kronenschnitt			
	11000-0000-0000	1-fach	
	11050-0000-0000	2-fach	
Lochausschnitte nach Pla		Ø E0	
	11230-0000-0000 11240-0000-0000	- Ø 50 Ø 51 - 100	
	11250-0000-0000	Ø 101 - 250	
Querkraftfuge			
	. 6		
	11430-0000-0000	nach Statik	
	(5)		
Formstücke	F2F00 0400 0400	Einbaumaße	
Umlenkung	52500-0400-0100 52500-0400-0110	- 1000 1001 - 2000	
	52500-0400-0500	- 1000	70.
Voute	52500-0400-0510	1001 - 2000	(9)
Schwerlastprofil, siehe D			<b>7</b>
Typ 1			
Тур	11355-0000-0000	Edelstahl 1.4301	
Typ 2			
	11365-0000-0000	Edelstahl 1.4301	
Justiereinrichtung mit Ge 4 Stück, je Elementlänge:		ller,	
- Otdok, jo Elementarigo	2.400 111111	<b>(</b> )	
1	11820-0000-0000		
5 5			
Justiereinrichtung mit Ed	lelstahlstellschraube u	nd	
Streckgitterstreifen, 4 Sti	ick, je Elementlänge: 2	2.400 mm	
	**		
The same of the sa	11830-0000-0000		
Querkraft-Dorne			
Querkrait-Dorne			
RE	alle Hersteller		
	uno i forotono		
Ausführung nach Laserp	rotokoll		
	11570-0000-0000		
Dichtwinkel, aus Edelstal	nl, für Bohrpfahl / Schl	itzwand	
	11695-0000-0000		
Uahaa Tramicadhaltan daa	oh Bootovousstaifussa	I E mm works sitis	
Hohes Tragverhalten dur- eingeschweißt im BA 2, e	_	ı,ə ınını, werkseitig	
	11480-0000-0000		
Hohlraum - Steckprofil fü	r Kopfausbildung, Pre	ssfuge	
	44050 0000	40	
	11850-0000-0000	40 x 22 x 0,8	
اا Dehnfugenband und DFA	11855-0000-0000	60 x 22 x 0,8	
TRIGOFORM <sup>®</sup> Schnellspa			
TAISOI OTAM OCIMENSPO	ann una Ruckveralike	angosysteme Fi	
T		siehe Produkt-	
	je.	gruppe 15	
- Annual Control of the Control of t	T Constitution of the second		
			1
Oberflächenbehandlung	durch Sandstrahltechn	nik	

Kopie, Vervielfältigung, Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt!